

CLEANER NL/FR/EN/DE

REINIGUNGSMITTEL FÜR HART-PVC, PVC, PVC-C UND ABS



Dichte: ca. 0.82 g/cm³

Flammpunkt: K1 (< 21 °C)

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 36 Monate bei Lagerung in einer fest verschlossenen Verpackung an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C. Die geöffnete Packung ist nur begrenzt haltbar.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungsmittel für Hart-PVC, PVC, PVC-C und ABS.

ANWENDUNGSBEREICH

Für die Reinigung und Entfettung von zu klebenden Rohren, Muffen und Armaturen aus Hart-PVC, PVC, PVC-C und ABS. Auch geeignet zur Entfernung von nicht ausgehärteten Kleberresten und zur Reinigung von Pinseln und Werkzeug. In Kombination mit dem Griffon Cleaner Cloth zu verwenden. Nicht geeignet für Verdünnung von PVC, PVC-C und ABS-Kleber.

EIGENSCHAFTEN

- Universell
- Sehr starke Reinigungswirkung

VERARBEITUNG

Verbrauch: Angabe der Anzahl der Klebeverbindungen pro 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35	23

Gebrauchsanleitung:

1. Reinigungsmittel auf sauberen, saugfähigen Lappen aufbringen (Griffon Cleaner Cloth).
2. Oberflächen reinigen und entfetten.
3. Tropfen mit sauberem Lappen abwischen und Oberflächen gut trocknen lassen. Nach Gebrauch Verpackung sofort fest verschließen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Lösungsmittelgemisch.

Farbe: Transparent

Viskosität: ca. 1 mPa/s

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.